

FERROVIE DELLO STATO

CIRCOLARE
tipo di pubblicazione

IE.n.
sigla

299
progressivo

846
argomento

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

521-531
unità attente

25 AGO 1982
data

Visto, ai sensi della Circolare n.P.OMI.3/609
del 9 gennaio 1980

IL CAPO DELL'UFFICIO

De Bonis

26-82

OGGETTO: Scatole di controllo posizione aghi per deviatori intallonabili meccanicamente manovrati in regime di telecomando.

all.: Schemi V 288-V 289/1-V 289/2.

Con la circolare I.E. 532/275/846 del 1/7/81 vennero normalizzati l'uso e l'installazione delle scatole di controllo tipo F.S.1975 di cui all'oggetto.

Successivamente, alle scopo di ovviare anche ad eventuali inconvenienti di condensa che provocano la perdita del controllo elettrico della posizione aghi, venne inserita, internamente al dispositivo, una scaldiglia allacciata ai morsetti K ed L del connettore.

Allo scopo di evitare il ricorso ad un cavo flessibile con un numero di conduttori maggiore di 8, questa Sede ha introdotto alcune modifiche circuitali all'interno delle scatole in oggetto che consentono di utilizzare lo stesso cavo flessibile ad 8 conduttori da mm² 1,5 (cat.804/214) precedentemente usato, sia nel caso di impiego di una che di due scatole di controllo.

Tale nuova disposizione va adottata nei nuovi impianti.

Lo schema V 288 allegato indica le modifiche da apportare alle scatole già fornite per adeguarle alla nuova soluzione circuitale.

o/o

DISTRIBUZIONE - La presente deve essere distribuita alle Unità e Gruppi di personale qui indicati. Tutte le Unità destinatarie del Servizio Impianti Elettrici hanno l'obbligo di curare la conservazione della CIRCOLARE fra le documentazioni di carattere permanente.

UNITA' DEL SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI			ALTRE UNITA'	
UNITA' DELLA SEDE CENTRALE	UNITA' PERIFERICHE	GRUPPI DI PERSONALE	UNITA' DELLA SEDE CENTRALE	UNITA' PERIFERICHE
Uff. 5°	Uff. Compartimentali	Dirigenti	U.S. 1°	
Uff. 7°	Div. Tecniche, EL	Direttivi	U.S. 2°	
Uff. Prog. IS	Sez. IS, EL, Comp.	Capi Reparto	U.S. 3°	
Uff. Cell. MI	Rep. IS, EL, Comp.	Capi Zona	U.S. 4°	
Off. T.E. BO	Zone IS, UNIF.		U.S. 5°	
Div. Rev.Prog. IS.				

La presente annulla e sostituisce la circolare I.E. 521-531 n°291/846 del 14/6/1982.



988

- 2 -

I disegni V 289/1 e V 289/2 pure allegati mostrano i collegamenti da realizzare in caso di impiego di una e, per l'armamento F.S. 46 tg. 0,12, di due scatole di controllo.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
IMPIANTI ELETTRICI

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'F. S. 1' or similar, written in a cursive style.