



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO I.E.

UFFICI I.E.

TUTTI

UNITA' SPECIALI

TUTTE

Classif.

I.E.5.1/

Roma 05/1987 11043

(da citare nella risposta)

Rif.

del

13/87

OGGETTO: Fermascambi a puntello tipo 3.

Allo scopo di poter usare il fermascambio a puntello tipo 3 per tutti i deviatori degli armamenti leggeri (RA36-F.S. 46 e 50 UNI) si è provveduto ad apportare, a detto apparecchio, alcune modifiche:

- allargamento delle zampe di attacco in modo da permetterne l'agevole applicazione anche sui cuscinetti al massimo delle tolleranze;
- modifica per permettere l'applicazione di detti dispositivi nel vano esistente tra due traverse.

Ciò permette l'utilizzazione del fermascambio a puntello tipo 3 in tutti quei casi in cui era previsto l'impiego del fermascambio tipo 2 (scambi inglesi doppi, ecc.).

Il dispositivo in oggetto deve essere applicato di norma a cavallo del secondo cuscinetto di punta; ove ciò non risulti possibile, esso verrà applicato nel vano traversa tra il primo ed il secondo cuscinetto di punta, preferibilmente con la serratura lato contrago.

Si rammenta che il fermascambio a puntello tipo 3 va integrato con il cuneo di legno cat.824/009 (applicato sul secondo cuscinetto), nel caso in cui si abbia un deviatore arm.to RA36 o F.S.46 a cerniera articolata e da apparecchio distanziatore cat.824/011 in caso di deviatore arm.to 50 UNI e F.S.46 con aghi a cerniera elastica, da applicare tra il primo e il secondo cuscinetto di punta.

Si porta a conoscenza di codeste Sedi che i fermascambi a puntello tipo 3 di cui sopra sono in fase di approvvigionamento e saranno messi in catalogo alla categoria 824, progressivo 523.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO I.E.